

| REVISIONS | | | |
|-----------|--------------------------|---------|----------|
| REV | DESCRIPTION | DATE | APPROVED |
| B | ADDED HELP PHONE NUMBERS | 3/28/06 | FAHL |
| | | | |

SENSOR TUBE CUTTING INSTRUCTIONS

- 1) REMOVE BLACK PLASTIC THREAD PROTECTOR.
- 2) MEASURE NEW LENGTH OF SENSOR. SENSOR LENGTH SHOULD BE SET SO A MINIMUM OF 60 GALLONS (US) OR 250 LITERS (CANADA) OF OUTAGE REMAIN IN THE TANK AFTER THE PROBE IS WETTED.
- 3) HOLD TUBE IN HAND WHEN CUTTING WITH A TUBING CUTER. DO NOT PUT SENSOR IN A VISE. THIS WILL DAMAGE THE SENSOR!
- 4) CUT TUBE WITH A TUBING CUTTER. DO NOT USE ANY TYPE OF SAW. DO NOT CUT TUBE SHORTER THAN 7 INCHES OVERALL LENGTH.
- 5) REPLACE THREAD PROTECTOR.
- 6) FINISHED.

FOR ASSISTANCE CALL...
 CUSTOMER SERVICE 800-355-1991
 TECH SUPPORT 877-582-3569

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------|---------|-----|
| FloTech Inc. Cincinnati, Ohio, U.S.A A DVCC Inc. Company | | TITLE | | | |
| | | SENSOR TUBE CUTTING INSTRUCTIONS | | | |
| <small>THIS DRAWING IS CONFIDENTIAL PROPERTY OF FLO-TECH INC. AND IS SUBJECT TO RETURN ON DEMAND. DO NOT COPY. © COPYRIGHT 2000</small> | | SIZE | DRAWN BY | DWG NO. | REV |
| <small>DIM. TOLERANCES UNLESS SPECIFIED. INCHES .X +/- .050 MACHINE FRACTION +/- 1/64 .XX +/- .010 ROUGH CASTING +/- 1/32 .XXX +/- .005</small> | | A | RCK | 10236 | B |
| | | SCALE | DATE | SHEET | |
| | | NONE | 28NOV00 | 1 OF 1 | |

Mode d'emploi pour FloTech

Instructions pour couper les sondes FloTech

Pour vente et service contactez

E-U:

Dixon Bayco USA
Chestertown, Maryland
Téléphone: 410-778-2000
Fax: 410-778-4702
Sans frais: 800-355-1991
E-mail: dixonbayco@dixonvalve.com
www.dixonbayco.com

Canada:

Dixon Group Canada Limited
Innisfil (Barrie), Ontario
Téléphone: 705-436-1125
Fax: 705-436-6251
Sans frais: 877-963-4966
E-mail: isales@dixongroupcanada.com
www.dixongroupcanada.com

Mexique:

Dixva, S. de R.L. de C.V.
Monterrey, N.L.
Téléphone: 01-800-00-DIXON (34966)
Fax: 01-81-8354-8197
E-mail: contactenos@dixonvalve.com.mx
www.dixonvalve.com

Europe:

Dixon Group Europe Ltd
Preston, England
Téléphone: +44 (0)1772 323529
Fax: +44 (0)1772 314664
E-mail: enquiries@dixoneurope.co.uk
www.dixoneurope.co.uk

Asie et Pacifique:

Dixon (Asia Pacific) Pty Ltd
Wingfield, South Australia
Téléphone: +61 8 8202 6000
Fax: +61 8 8202 6099
E-mail: enquiries@dixonvalve.com.au
www.dixonvalve.com.au



The Right Connection™

Instructions pour couper les sondes :

- 1) Retirez le protecteur noir pour filets.
- 2) Mesurez la nouvelle longueur de la sonde. La sonde devrait être réglée pour un minimum de 60 gallons ou 250 litres d'espace dans la citerne après que la sonde soit mouillée.
- 3) Tenez la sonde dans une main lorsque vous la coupez en utilisant un coupe tube. Ne mettez pas le capteur dans un étau. Cela endommagera le capteur.
- 4) Coupez le tube en utilisant un coupe tube. N'utilisez pas une scie. Ne coupez pas le tube plus court que 7".
- 5) Remettez le protecteur pour filets.

Pour assistance appelez...
Service à la clientèle 800-355-1991
Support technique 877-582-3569